

## ENCINTADORA SUSPENDIDA

Pacas de largo 120 cm y Ø 150 cm máximo

Peso máximo de la paca 1.000 Kg

**BW 100**

**AUTOMATICA • ENVOLTURA POR BRAZO ROTANTE**



Pos.	Modelo	Código	Medidas de la máquina (m) (L x A x H)	Medidas máximas paca Tamaño (m) / Peso (kg)	Ancho film (cm)	 Kg
1	<b>BW 100</b>	A 21058	<b>2,32 x 1,42 x 2,69</b>	<b>1,20 x Ø1,50 / 1000</b>	<b>75</b>	<b>705</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Con satélite • Tracción 2 rodillos (Ø 210 mm.) con 2 motores hidráulicos • Enganche a 3 puntos
- Carga y descarga de la paca mediante dos brazos con rodillo • Dist. Entre rodillos 79 cm. min y 165 cm max.
- Dispensador film plástico para bovina de 750 x 28 mm
- Dispositivo pre-tensado de film > 70 % (asegura un preciso nivel de cobertura) • Superposición de film plástico: 50%
- Dispositivo de corte y desenganche automático (operación hidráulica)
- Mando y control automático mediante MONITOR COMPUTERIZADO
- Mecanismo semiautomático > capacidad para realizar múltiples tareas en movimiento (recoger paja, envolver, descargar)
- Sistema hidráulico requerido al tractor: 1 distr. (SE) simple efecto con libre retorno o (DE) doble efecto
- Caudal bomba hidráulica del tractor: 26 L/min
- Acople cerca del tractor > estabilidad durante el trabajo • Con freno • Kit puesta en vertical de paca

Pos.	Modelo	Código	EQUIPAMIENTO OPCIONAL Descripción
2	<b>SCBW100</b>	-	• Kit sensor de carga